

## INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru obiectivul de investitii:

“Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd - UAT Comuna Baltatesti,  
Judetul Neamt”



		Scenariul 1 - recomandat Platforma comunala- PC2 impreuna cu platforma satelit tip PI 2 – 1 buc [lei cu TVA]
1. TOTAL GENERAL	3.806.205,88	
1.1 Total platforma comunala	3.783.055,13	
Din care C+M	1.861.898,42	
Costuri platforma comunala (C+M) +4.5+3.7.1+3.8.2+5.2.2+5.2.3	2.126.908,85	
Suprafata Platforma comunala	2062 mp	
Indicator Cost/Mp	10321,48lei/mp	
1.2 Total platforme individuale	23.150,75	
Numar platforme individuale	1	

## 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general anexat – Anexa 1

Valoarea totala a investitiei este:

- valoare fara TVA:3.203.938,00lei din care C+M: 1.564.620,52lei,
- valoare TVA: 602.267,88lei
- valoare totala inclusiv TVA: 3.806.205,88lei;

Din care:

○ Cheltuieli eligibile:

- valoare fara TVA:3.144.938,00lei din care C+M: 1.564.620,52lei ,
- valoare TVA: 591.057,88lei.
- valoare totala inclusiv TVA: 3.735.995,88lei.

○ Cheltuieli neeligibile

- valoare fara TVA: 59.000,00lei din care C+M: 0 lei.
- valoare TVA: 11.210,00lei.
- valoare totala inclusiv TVA: 70.210,00lei.

a) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitatii fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

• Capacitati fizice :



- capacitatea de stocare a platformei comunale: 2000 ( PC2) mc/an de gunoi de grajd;
- capacitatea de stocare a platformei individuale tip II : 9 mc de gunoi de grajd

4 **Indicatori calitativi :**

*Platforma comunala*

- 2 foraje de monitorizare
- Solutia tehnica propusa pentru a preintampina infiltrarea prin beton a surgerilor fractiei lichide pentru suprafata utila (depozitare gunoi grajd + bazin fractie lichida) consta in amplasarea unei hidroizolatii in 2 straturi;
- Este prevazuta amenajare peisagistica constand intr-un aliniament perimetral de arbori care inconjoara platforma.

*Platforma individuala*

- Solutia tehnica propusa pentru platforma individuala pentru a preintampina infiltrarea prin beton a surgerilor fractiei lichide pentru suprafata utila (depozitare gunoi grajd + bazin fractie lichida) consta in amplasarea unei hidroizolatii in 2 straturi;

b) **Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii**

- Crearea a 10-15 locuri de munca prin participarea localnicilor la lucrarile de executie;
- Crearea a 3 locuri de munca in perioada operationala;
- Imbunatatirea impactului vizual si de mediu in gospodariile din comuna prin depozitarea gunoiului de grajd la platforma comunala;
- Beneficiari directi - vor putea inlocui ingrasamintele chimice aplicate pe terenurile agricole cu ingrasamant organic, realizand astfel o economie la cheltuielile cu fertilizarea terenurilor.